



## Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht Kompakt 55W 6300lm - 830 | 150cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238328                            |
| EAN                                     | 4058075424289                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |
| D-Mark                                  | Ja                                |

### Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58           |
| Watt                     | 55             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6300           |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 115                |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                 |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | Compact                       |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 86   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**