



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt Aluminium Weiß 33W  
3630lm - 840 Kaltweiß | 120x30cm -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 247072                      |
| EAN                                     | 4099854017186               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | PL COMP 1200 V 33W 840 DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |
| Product Serie                           | PANEL COMPACT               |

## Technische Informationen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36             |
| Watt                     | 33               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240          |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89            |
| Helle Farbe              | Weiß             |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe      |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja               |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3630                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                           |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 4-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panel                     |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 34       |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|