



## Technische Daten Philips CoreLine LED Deckenstrahler DN135C 3000K 1000 Lumen LED10S PSU II WH

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 223499                      |
| EAN                                     | 8718696070468               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | DN135C LED10S/830 PSU II WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                 |
| Watt                     | 13                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 135                                |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1000                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 76.9                               |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler                 |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                | 7046899                                 |
| Befestigung         | Oberflächenmontage                      |
| Ausgeschnitten (mm) | 165                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C                           |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Product Serie       | DN135C                                  |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 50  |
| Durchmesser (mm) | 165 |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**