



## Caractéristiques Ledvance Dalle LED Performance 60x60cm 4000K 30W | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 239694                    |
| EAN                          | 4058075538030             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL PFM 600 DALI 30W/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                     |
| Product Serie                | Performance               |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Indice de Protection        | IP40/IP20                  |
| Protection Impacts          | IK02                       |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal, 5-Pole |
| Driver Inclus               | Oui                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Référence Article           | Panneau LED                |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 80      |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**