



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Flex Blanc 40W 6100lm 45x140D -  
840 | IP66 - Dali Dimmable -  
Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252324                                                       |
| EAN                          | 4099854373183                                                |
| Marque                       | Ledvance                                                     |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 40W 840 A45X140 WAL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 40               |
| Substitut (Watt)                  | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6100             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 153              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 45x140         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal         |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                      |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 406 |
| Largeur (mm)  | 277 |
| Hauteur (mm)  | 67  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

