



Caractéristiques Philips CoreLine RC120B Panel LED 30x120cm 4000K 2700lm PSU | Substitut 2x36W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf. | 220788 |
| EAN | 8717943897582 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC120B LED27S/840 PSU W30L120 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | RC120B |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Conventional fixture equivalent | 2 x 36W |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2700 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90 |
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--|
| EOC8 | 89758200 |
| Montage | Encastré |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 300 |
| Hauteur (mm) | 32 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

