



Caractéristiques Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 72W  
10500lm 55D - 840 | IP65 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 249536                       |
| EAN                          | 8719514955707                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Puissance (W)                     | 72                              |
| Dimmable                          | Oui, Dali                       |
| UGR                               | < 22 - Pour les espaces communs |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10500                           |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145.8        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Suspended               |
| Connexion du Luminaire        | Screw connector, 3-pole |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection          | IP65                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                    |
| Logement                      | Aluminium               |
| Couleur du boîtier            | Gris                    |
| Product Serie                 | CoreLine                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

